

ยางกันกระแทก หรือ Rubber Fenders เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงกระแทกและปกป้องโครงสร้างเมื่อเกิดการชนหรือสัมผัสกัน **ยางกันกระแทก** การเลือก Rubber Fenders ไม่ควรดูเพียงรูปร่างหรือราคา แต่ควรคำนึงถึงรูปแบบการชนและความถี่ในการใช้งานด้วย บทความนี้แนะนำประเภท ประโยชน์ และแนวทางเลือกยางกันกระแทกสำหรับงานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการสั่งผลิตตามแบบ

ทำความเข้าใจ Rubber Fenders และหน้าที่ในการใช้งาน

Rubber Fenders คือชิ้นส่วนยางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกบริเวณจุดสัมผัส เช่น บริเวณท่าเทียบเรือ ผนังอาคาร จด จอดรถ หรือพื้นที่ทำงานของเครื่องจักร เมื่อเกิดแรงชนหรือแรงกด ยางจะเกิดการยุบตัวตามคุณสมบัติของวัสดุและรูปทรง ช่วยกระจายแรงบางส่วนและลดการกระแทกโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้องการปกป้อง

การใช้งาน Rubber Fenders พบได้ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่หรือขนถ่ายสินค้า อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ การเลือกชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับแรงที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีติดตั้งที่ถูกต้อง

ประโยชน์ของยางกันกระแทก

ปกป้องพื้นผิวจากการชนซ้ำ

เมื่อมีการชนหรือเคลื่อนเข้าหาจุดติดตั้ง ยางจะทำหน้าที่เป็นชั้นรองรับแรง จึงช่วยลดโอกาสเกิดรอยบุบ รอยแตก หรือความเสียหายต่อพื้นผิว ทั้งนี้ ผลการป้องกันจริงขึ้นอยู่กับชนิดยาง ขนาด ตำแหน่งติดตั้ง และระดับแรงกระแทก

ลดผลกระทบต่อสิ่งของที่เข้ามาสัมผัส

บริเวณจุดจอดรถหรือพื้นที่ขนถ่ายสินค้า ยางกันกระแทกช่วยลดการกระแทกกับตัวอาคาร และช่วยลดสภาพของอุปกรณ์ทั้งสองด้าน อย่างไรก็ตาม ควรเลือกความหนาและความแข็งของยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน

รองรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่

พื้นที่ซึ่งมีการเคลื่อนที่ของรถหรือเรือบ่อยครั้งควรพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงกระแทก การเลือก Rubber Fenders ที่ตรงกับสภาพงานและตรวจสอบสภาพตามรอบช่วยให้ผู้ดูแลวางแผนบำรุงรักษาได้เหมาะสม

ยางกันกระแทกมีกี่ประเภท

ยางกันกระแทกมีหลายรูปทรงและขนาด เพื่อให้เหมาะกับลักษณะจุดติดตั้ง ตัวอย่างที่พบได้ ได้แก่:

- **ยางกันกระแทกรูปทรงยาว** — เหมาะกับแนวที่ต้องการป้องกันการสัมผัสต่อเนื่องเป็นช่วง
- **ยางกันกระแทกทรงกลม** — ใช้ในตำแหน่งที่ต้องการพื้นผิวสัมผัสเฉพาะจุด
- **ยางกันกระแทกรูปตัว D หรือรูปทรงเฉพาะ** — ควรตรวจสอบวิธีการยึดและแนวรับแรงก่อนเลือก
- **ยางกันกระแทกสำหรับงานท่าเรือ** — ควรออกแบบโดยพิจารณาขนาดเรือ ความเร็วเข้าจอด และลักษณะการเทียบ
- **ยางกันชนสั่งทำตามแบบ** — อาจอ้างอิงจาก Drawing ตัวอย่างเดิม หรือข้อมูลมิติที่ลูกค้าจัดเตรียม

รูปทรงที่เหมาะสมควรพิจารณาจากตำแหน่งติดตั้งและข้อมูลแรง ไม่ใช่จากชื่อสินค้าเพียงอย่างเดียว หากเป็นงานที่ต้องรับแรงมากหรือมีข้อกำหนดของโครงการ ควรส่งข้อมูลให้ผู้ผลิตหรือวิศวกรช่วยพิจารณาก่อนสั่งผลิต

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเลือก Rubber Fenders

พิจารณาว่ายางจะติดตั้งบริเวณใด

ควรระบุว่าติดตั้งบนผนัง พื้น ขอบอาคาร ท่าเทียบเรือ หรืออุปกรณ์ชนิดใด รวมถึงทิศทางการเคลื่อนที่และความสูงของจุดสัมผัส ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เลือกขนาดและรูปทรงได้ใกล้เคียงการใช้งานจริงมากขึ้น

2. ประเมินระดับแรงและความถี่ในการใช้งาน

แรงกระแทกจากกรณีชนมีลักษณะแตกต่างจากแรงที่เกิดจากเรือเทียบหรือรถบรรทุก หากไม่มีข้อมูลแรงที่แน่นอน ควรแจ้งข้อมูล หน่วยงานให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมิน และหลีกเลี่ยงการเลือกจากการคาดเดาเพียงอย่างเดียว

3. เลือกวัสดุและความแข็งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ควรแจ้งผู้ผลิตว่าเราจะใช้งานภายในอาคาร กลางแจ้ง หรือใกล้ทะเล รวมถึงมีการสัมผัสกับน้ำมันหรือสารเคมีหรือไม่ เพื่อให้ พิจารณาวัสดุและคุณสมบัติที่เหมาะสม

วัดขนาดหน้างานก่อนสั่งซื้อ

พื้นที่ติดตั้งมีผลต่อขนาด รูเจาะ และตำแหน่งอุปกรณ์ยึด ควรบันทึกระยะห่าง ข้อจำกัดโดยรอบ และวิธีการยึดติด พร้อมแจ้งว่า ต้องการติดตั้งกับวัสดุประเภทใด

ส่งผลิตยงกันกระแทกตามแบบต้องเตรียมข้อมูลอะไร

หากต้องการยางกันกระแทกที่มีขนาดเฉพาะ ควรเตรียมข้อมูลให้ครบก่อนติดต่อโรงงาน ข้อมูลที่ควรเตรียม ได้แก่:

- แบบ Drawing หรือภาพร่างที่มีขนาด
- ภาพถ่ายจุดติดตั้งและชิ้นงานเดิม
- ปริมาณต่อครั้งและช่วงเวลาที่ต้องการใช้สินค้า
- ข้อมูลประเภทของรถ เรือ หรือเครื่องจักรที่สัมผัสยาง
- สภาพแวดล้อมและข้อกำหนดวัสดุ

กรณีไม่มี Drawing สามารถเริ่มต้นด้วยภาพถ่ายและการวัดขนาดเบื้องต้นได้ ก่อนยืนยันการผลิต ควรตรวจสอบแบบ ขนาด วัสดุ จำนวน และเงื่อนไขการตรวจรับให้ตรงกัน

การดูแลรักษาอย่างกันกระแทก

การบำรุงรักษาเริ่มจากการสังเกตรอยฉีก รอยแตกร้าว การหลุดจากจุดยึด หรือการเสียรูปผิดปกติ หากพบความเสียหาย ควร ประเมินว่าจำเป็นต้องซ่อม เปลี่ยน หรือปรับตำแหน่งติดตั้งหรือไม่ ระยะเวลาการตรวจสอบควรสอดคล้องกับความถี่ในการใช้งาน และข้อกำหนดความปลอดภัยของพื้นที่

เลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับแรงและตำแหน่งติดตั้ง

ยางกันกระแทก Rubber Fenders ช่วยลดการสัมผัสโดยตรงและปกป้องโครงสร้างหรืออุปกรณ์ในบริเวณที่มีแรงชน สำหรับงาน เฉพาะที่ไม่สามารถใช้ขนาดมาตรฐานได้ การสั่งผลิตตามแบบหรือตัวอย่างเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยควรส่งข้อมูลหน้างานให้ ครบและยืนยันรายละเอียดก่อนเริ่มผลิต

หากกำลังมองหาผู้ผลิตยางกันกระแทกหรือ Rubber Fenders สำหรับงานเฉพาะ สามารถติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามและ ส่งข้อมูลประเมินเบื้องต้นได้ ควรแจ้งขนาด จำนวน รูปถ่ายหรือแบบ และลักษณะการใช้งาน เพื่อให้การพิจารณาตรงกับความต้องการมากที่สุด

ส่งรายละเอียด Rubber Fenders เพื่อขอคำแนะนำเบื้องต้น

โทร. 064-965-5626 | อีเมล sales@ts-rubberpremium.com | เว็บไซต์ TS Rubber Premium